

壁掛形ワイヤレス

PKZ-ZRMP・KLH形 スリムZR 冷暖兼用
PKZ-ZRP・KLH形 (ワイヤレス)

PKZ-ERP・KLH形 スリムER 冷暖兼用
 (ワイヤレス)

●抗菌・防カビフィルター

A
制御



専用ワイヤレスリモコン(同梱)
 PKH-RP56~80KAL10形



PKH-RP40~50KAL10形

専用ワイヤレスリモコン(同梱)



ワイヤードリモコン
 PAR-36MA(別売)
 システム制御用インターフェイス
 MAC-333IFが必要です。
 リモコンケーブルは別売です。

HA
JEM・A

【注意】PKH-RP・KAL10形は、現地補助ヒーターの組み込みはできません。PKH-RP・KAL10形には、ヒーター付タイプ、別売補助電気ヒーターの設定はありません。

*PKH-RP・KAL10形は別売のシステム制御用インターフェイスMAC-333IFを用いてHA/JEM・A対応が可能です。

関連ページ	価格:P.92・93	フリーコンボ:P.125・126	リモコン:P.120~122	オプション:P.131	仕様:P.155~158	工事情報:P.179~184	外形寸法:P.190
-------	------------	------------------	----------------	-------------	--------------	----------------	------------


幅780mmボディで、設置場所は自由自在。(P40~P50形)

(本ページはPKH-RP・KAL10形の内容です。)



3 | 奥行のある空間に適した 8mロング気流(P56~P80形)

より遠くまで風が届く8mロング気流(P56~P80形)。風速・自動ロングモードにより風速が自動的にアップし、縦長の空間も奥までしっかり空調できます。



省スペース

4 | ルームエアコン並みの コンパクト設計(P40~P50形)

P40~P80形に省スペースボディを採用しました。P40~P50形は業界トップクラス*の幅780mm。またP56~P80形も幅1,100mmを実現し、設置の自由度がいちだんと広がりました。*2015年8月現在



従来形MPK-RP-GA2形との比較



従来形MPK-RP80FAL2形との比較

施工性

5 | 大幅な軽量化により、 据付工事がラクラク

スマートボディの採用により、従来に比べ大幅な軽量化を実現。搬入から据え付けまで、施工が容易に行えます。

P40~P50形
 質量 **7kg**
 削減

P80形
 質量 **8kg**
 削減

*1 従来形MPK-RP-GA2形との比較
 *2 従来形MPK-RP80FAL2形との比較

快適性

1 | 事務所などのスペースにも 余裕で対応(P40~P50形)

高さ2.7mまで対応できる高天井モードを搭載(P40~P50形)。足もとまで心地よさがしっかり広がり、小規模店舗や事務所などの幅広い空間に対応できます。



2 | 150°*ワイド気流ですみずみ まで快適(P56~P80形)

左右150°のワイド気流を採用しました(P56~P80形)。すみずみまで風が届き、広い空間も快適に空調できます。



*暖房時、リモコンの風左右設定をマニュアルで右に設定した場合と左に設定した場合の最大範囲。冷房時は90°の範囲で可変。

省メンテナンス

6 | サッと拭くだけでキレイになる フラットパネルを採用(P40~P80形)

P40~P80形にフラット前面パネルを採用。パネル前面をサッとひと拭きするだけで汚れが落ち、お手入れが容易です。またすっきりしたデザインで、意匠性も向上しました。

フラットパネルで
お掃除らくらく!



7 | 奥のファンにも手が届く機構で、 内部までお掃除かんたん(P40~P50形)

風向フラップが左右に開く機構を採用(P40~P50形)。吹出口の汚れが簡単に拭き取れるだけでなく、奥のファンにまで手が届くので内部もしっかりお掃除できます。



設計自由度

8 | 配管長50m*に対応

最大配管長を50mまで延長。同時ツイン・トリプル・フォーの配管設計が自由にでき、さまざまな設置条件に柔軟に対処できます。(同時ツイン・トリプル・フォーにする場合は、別売の渡り配線キットPW-234Bが必要です) *スリムZR、スリムER接続時